

ANFORDERUNGEN FÜR ...

ANLAGE A 6

Anzahl gesamt:							noch					
Art		Regelfahrzeug NEU	Regelfahrzeug NEU	Regelfahrzeug NEU	Regelfahrzeug NEU	Regelfahrzeug NEU	Regelfahrzeug NEU	Regelfahrzeug NEU	Regelfahrzeug NEU	Regelfahrzeug NEU	Regelfahrzeug NEU	Regelfahrzeug NEU
Kategorie/L		A/12/NF (2 türig) SNF 12	A/12/NF (3 türig) SNF 12	A/12/NÜ SNÜ 12	A/12/LE SLE 12	A/12/LÜ SLÜ 12	A/9/NF MNF 9	A/9/LE MLE 9	A/10/NF MLE 10	A/18/NF (3 türig) GNF 18	A/18/NF (4 türig) GNF 18	Regelfahrzeug NEU Transporterbasis A/8/NF KNF 8
Alter km-Stand	Zum Zeitpunkt der Betriebsaufnahme Jahre max. km max.	fabrikneu Überführung	fabrikneu Überführung	fabrikneu Überführung	fabrikneu Überführung	fabrikneu Überführung	fabrikneu Überführung	fabrikneu Überführung	fabrikneu Überführung	fabrikneu Überführung	fabrikneu Überführung	fabrikneu Überführung
Fahrzeugbauart	NF - Niederflur NÜ - Niederflur Überland LE - Low Entry LÜ - Low Entry Überland	V XXX XXX XXX	V XXX XXX XXX	V XXX XXX XXX	V XXX XXX XXX	V XXX XXX XXX	V XXX XXX XXX	V XXX XXX XXX	V XXX XXX XXX	V XXX XXX XXX	V XXX XXX XXX	V** XXX Z* XXX
Abmessung	Länge ca. mm Breite max. mm Höhe max. mm Einstieg über Straße max. mm	12.000 2.550 3.400 320+20	12.000 2.550 3.400 320+20	12.000 2.550 3.400 320+20	12.000 2.550 3.500 320+20	12.000 2.550 3.500 320+20	8.600-9.000 2.550 3.400 320+20	8.600-9.000 2.550 3.400 320+20	10.000-10.500 2.550 3.400 320+20	18.000 2.550 3.400 320+20	18.000 2.550 3.400 320+20	7.000-8.600 2.550 3.250 320+20
Motorisierung	kW EURO - Norm Hybrid	184 Euro 6 Z	184 Euro 6 Z	184 Euro 6 Z	184 Euro 6 Z	184 Euro 6 Z	170 Euro 6 Z	170 Euro 6 Z	170 Euro 6 Z	220 Euro 6 Z	220 Euro 6 Z	220 Euro 6 Z
Getriebe	automatisch	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
ASR		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
ABS		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Fahrzeugrechner, RBL-fähig		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Entwerter	mindestens	2	3	2	2	2	2	2	2	3	4	1
Kapazität	Gesamt Sitzplätze (ohne Fahrersitz) *** Stehplätze Klappsitze (bzw. Mutter-Kind-Klappsitze) *** Sondernutzungsfläche (Anzahl/Große im vgl. zu Sitzpl.) Gepäckablagen	mindestens 76 34 40 2 (1) 1/4-6 XXX	mindestens 76 30 44 2 (1) 1/4-6 XXX	mindestens 76 40 34 2 (1) 1/4-6 W	mindestens 76 40 34 2 (1) 1/4-6 XXX	mindestens 76 40 34 2 (1) 1/4-6 W	mindestens 53 16 35 2 (1) 1/4-6 XXX	mindestens 53 24 29 2 (1) 1/4-6 XXX	mindestens 64 22 40 2 (1) 1/4-6 XXX	mindestens 122 48 70 4 (2) 2/4-6+4-6 XXX	mindestens 122 48 75 4 (2) 2/4-6+4-6 XXX	mindestens 25 9 14 2 (1) 1/4 XXX
Türanordnung	Flügel Tür 1+Flügel Tür 2+ ...	V 2+2+0	V 2+2+2	Z 1+2+0 oder Z 2+2+0	Z 1+2+0 oder Z 2+2+0	Z 1+2+0 oder Z 2+2+0	V 1+2+0	V 1+2+0	Z 1+2+0 oder Z 2+2+0	V 2+2+2+0	V 2+2+2+2	V 1+1
Klapprampe Tür 2		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V**
Außentaster	Öffner Anforderung Klapprampe (Rollstuhl)	./. V	V (Tür 3) V	./. V	./. V	./. V	./. V	./. V	./. V	V (Tür 3) V	V (Tür 3 und 4) V	./. V
Innentaster	Haltewunsch Türöffner Anforderung Klapprampe (Rollstuhl)	V ./. V	V V (Tür 3) V	V ./. V	V ./. V	V ./. V	V ./. V	V ./. V	V ./. V	V (Tür 3) V	V (Tür 3 und 4) V	V ./. V
Fahrtzielanzeige	LED / LCD / Matrix bei LED / Matrix hochauflösende LED-Anzeige (mind. 24 Zeilen)	V V	V V	V V	V V	V V	V V	V V	V V	V V	V V	V V
Inneninformation	TFT Perlschnur/Steckschild	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Ansage	elektronisch nur über Mikrofon	V XXX	V XXX	V XXX	V XXX	V XXX	V XXX	V XXX	V XXX	V XXX	V XXX	V XXX
Klapprahmen	DIN A 3 - Dachkante	mindestens 10	mindestens 10	mindestens 10	mindestens 10	mindestens 10	mindestens 8	mindestens 8	mindestens 10	mindestens 16	mindestens 16	mindestens 8
Kundeninformation	DIN A 2 - Fahrerkabine Handzettelbox	V 2	V 2	V 2	V 2	V 2	V 2	V 2	V 2	V 3	V 3	V 2
Klimaanlage		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Ausstattung mit USB-Ladebuchsen (Doppelbuchsen)	mindestens	5	5	5	5	5	V (Anzahl nach Abspr.)	V (Anzahl nach Abspr.)	5	7	7	V (Anzahl nach Abspr.)
Automatisches Fahrgastabbystem												
LSA-Ansteuerung	Hardwarekomponenten vorhanden, Software vorgerüstet (Alternative 1) Software muss betriebsbereit sein (Alternative 2)											
Abbligeassistenzsystem												
Fahrgast WLAN												
Design außen	MVV aktuell MVV alt abweichend	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX
Design Innen	MVV aktuell MVV alt abweichend	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX	V XXX XXX

Legende:
 V = Vorgabe
 Z = Zulässige Alternative
 W = Wünschenswert
 M = Mindestanforderung
 XXX = Nicht zulässig
 2 = Bsp.: erforderliche Stückzahl 2
 V 2+2+0 = Tür 1 zweiflügelig; Tür 2 zweiflügelig; keine Tür 3
 ./ = entfällt
 * = wenn bauartbedingt möglich
 ** = alternativ auch an Tür 1
 *** = eingetragene Klappsitze zählen als Sitzplätze
 V 20200 (R 50 20 09 07)